

Техническое описание

Массивная доска

Topwood Creative

Изделие:	Массивная доска из цельной древесины. Доска имеет паз/ребень с четырех сторон. На верхней пласти выполнены фаски по длинной и короткой сторонам 1,4 мм*0,45 град.
Породы древесины:	Дуб
Покрытие:	Масло с твердым воском;
Размер:	Длина – 600 – 1800 мм. Ширина – 120, 160, 180 мм. Толщина – 20 мм.
Возможная комплектация:	В упаковке 5 слоев; в целом не более восьми частей, в т.ч.: не менее двух слоев - целые доски по 1800 мм., остальные слои – составные доски общей длиной 1800 мм. Длина упаковки 1800 мм.
Страна производитель:	Хорватия
Влажность:	9 +/- 3 %

Признаки отбора по верхней пласти сорт. ST

Распил	– отбор по распилу не производится.
Сучки	– допускаются здоровые в цвет древесины не более 10 мм.
Трещины	– допускаются сомкнутые.
Цвет древесины	– однородный в пределах одной доски.
Заболонь	– не допускается.

Признаки отбора по верхней пласти сорт. R1

Распил	– отбор по распилу не производится.
Сучки	– здоровые сучки до 30 мм. (зашпаклеваны), выпавшие сучки до 10 мм. (зашпаклеваны) - без ограничения размера и количества.
Трещины	– допускаются, зашпаклеваны или сомкнутые.
Цвет древесины	– допускается неоднородный.
Заболонь	– не допускается на верхней пласти, допускается на нижней пласти.

Признаки отбора по верхней пласти сорт. R2

Распил	– отбор по распилу не производится.
Сучки	– здоровые и выпавшие сучки без ограничения размера и количества (зашпаклеваны).
Трещины	– допускаются, зашпаклеваны или сомкнутые.
Заболонь	– допускается краевая не более 15% от общей площади только вдоль кромок верхней пласти.

Особенности древесины и обработки:

Цветовые оттенки и текстура древесины являются естественными характеристиками натуральной древесины и не могут быть полностью идентичными для каждой планки в поставленной партии. Цветовые оттенки и текстура партии не могут быть полностью идентичны с образцом.

В зависимости от породы дерева и вида обработки натуральная древесина со временем светлеет или темнеет – это изменяет оттенок, не приводя к кардинальному изменению дизайна. Следует помнить, что только что произведенный паркет и выставочный образец не могут быть идентичны по оттенку на сто процентов вследствие «возраста» паркета.

На верхней пласти допускаются раковины и глубокие трещины в местах шпаклевания, а также сомкнутые трещины. При изготовлении брашированных дизайнов глубина браширования не нормируется.

Условия хранения:

Хранить в сухом месте при температуре 18-22°C и влажности воздуха 45-60% соответственно, в ненарушенной упаковке.

Допустимые отклонения от настоящих параметров:

В каждой партии допускаются планки с отклонениями от настоящих параметров.
Общая площадь таких планок – не более 4%.

Инсталляция:

Важно!
Для монтажа массивной доски требуется профессиональная укладка.
Первичный уход за паркетом является неотъемлемой процедурой инсталляции.

Сертификация:

Массивная доска TOPWOOD не подлежит обязательной сертификации в РФ.
Массивная доска TOPWOOD сертифицирована в Европе.

